

उत्पाद डेटा शीट

TPS



स्वचालित दरवाज़ों के लिए संचालन का तरीका सेट करने के लिए कीपैड प्रोग्राम स्विच

एप्लिकेशन क्षेत्र

- GEZE स्वचालित दरवाज़ा प्रणाली के संचालन का तरीका बदलने के लिए

TPS

उत्पाद की विशेषताएँ

- एलईडी प्रदर्शन के ज़रिए संचालन का तरीका, रखरखाव की जानकारी और त्रुटि संदेश को दर्शाते हैं

तकनीकी डेटा

उत्पाद का नाम	TPS
वर्तमान खपत	50 mA
आईपी रेटिंग	IP40
स्थापना का प्रकार	फ्लश माउंटेड
कनेक्टर केबल की लंबाई	100 m
सर्वसि तापमान	-15 - 50 °C

वेरिएंट / आदेश की जानकारी

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	मापें	वर्कगि करंट
कीपैड प्रोग्राम स्विच TPS	2 नयित्रण कुंजियां, LED प्रदर्शन, एन्कोडेड त्रुटि प्रदर्शन, आईपी रेटिंग IP40 के साथ / 55x55mm स्विच इन्सर्ट के साथ स्विच प्रोग्राम्स के लिए उपयुक्त	113231	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 80 x 11 mm	24 V DC
कीपैड प्रोग्राम स्विच TPS और कुंजी स्विच SCT	यूरो प्रोफाइल आधा सल्लिंडर के बनिा संयुक्त डबल फ़्रेम में	113232	अल्पाइन सफ़ेद	80 x 152 x 11 mm	24 V DC

उपसाधन

प्रोफाइल आधा सल्लिंडर 40 MM

नाम	विवरण	आइडी क्रमांक	रंग	स्थापना का प्रकार
प्रोफाइल आधा सल्लिंडर 40 mm	तीन चाभियों के साथ वभिजन (10/30), परविरतनीय लॉकगि, कुंजी स्विच SCT और MBZ कंट्रोल कैबिनेट ताले के लिए	090176	सल्लिवर रंग	एकीकृत